

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Stadtwerke Aalen Eigenbetrieb Abwasserentsorgung		
Straße	Im Hasennest 9		
PLZ, Ort	73433 Aalen		
Telefon	+49 73 61 52 14 87	Fax	
E-Mail	sebastian.henning@aalen.de	Internet	http://www.aalen.de

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer _____

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- ☒ elektronisch
- ☒ in Textform
- ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
- ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- ☐ schriftlich

d) Art des Auftrags

- ☒ Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

[73441 Aalen](#)
[Bereich Greut - siehe Planunterlagen](#)

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

[Kanalsanierung im Bereich Greut](#)

[Die Maßnahme beinhaltet u.a. die haltungsweise komplette Sanierung durch Schlauchlining in 49](#)
[Haltungen DN 150 -](#)

[700 mm. Die Ausführung erfolgt von Schächten DN 1000 bis 1500 mm sowie von 1100 x 1100 bis 1200 x](#)
[1200 mm](#)

[mit einer Tiefe von 1,6 m bis 4,5 m.](#)

[Vor der Renovierung mittels Schlauchlining sind die betreffenden Haltungen zu kalibrieren, teilweise zu](#)
[inspizieren,](#)

[vorzufräsen und vereinzelt vorabzudichten bzw. vorabzustabilisieren. Einläufe sind nach dem](#)
[Schlauchlining nach Vorgabe](#)

[zu Öffnen und mittels Verpresstechnik oder Hutprofil anzubinden. Die Anbindung der Schlauchliner an](#)
[die](#)

[Schachtbauwerke erfolgt an Ab- und Zulauf durch V4A-Linerendmanschetten, bei den Nennweiten DN](#)
[200 bis 250 sowie](#)

[ab DN 700 mittels Ortlaminat. Durchlaufende Liner werden mittels Ortlaminat an die Schächte](#)
[angebunden.](#)

[Die Haltungen 7, 22, 23, 27 und 30 \(DN 200 bis DN 700\) sind mittels bogengängigem Schlauchlining zu](#)
[sanieren.](#)

[Maßgebend sind ein Haltungsverlauf mit Abwinklungen sowie Haltungslängen unter 10 m, bei denen mit](#)
[einer UVLichterke](#)

[keine zuverlässige und gleichmäßige Aushärtung über die gesamte Haltung gewährleistet werden kann.](#)

[Die TV-Untersuchungen der Haltungsverläufe, können über einen Downloadlink \(siehe LV-](#)
[Vorbemerkungen Punkt 5\)](#)

[heruntergeladen werden. Sollte aufgrund der eingesetzten Schlauchlinertechnik kein bogengängiges](#)
[Verfahren notwendig](#)

[werden, ist dies ebenso zugelassen und in der LV-Position entsprechend zu vermerken.](#)

Für das Schlauchlining der Haltung 27 und 28 wurde aufgrund des Altrohrzustands jeweils eine statische Vordimensionierung nach Altrohrzustand III durchgeführt. Die Berechnung erfolgte für einen Schlauchliner des Fabrikats RelineEurope 1800H. Die statischen Vordimensionierungen können den LV-Anlagen entnommen werden. Die angegebenen Wanddicken gelten für das genannte Leitfabrikat. Setzt der AN ein hiervon abweichendes, gleichwertiges Fabrikat ein, hat er die statische Bemessung für das angebotene Produkt eigenständig durchzuführen und die erforderliche Wanddicke nachzuweisen. Der statische Nachweis ist der örtlichen Bauüberwachung vor der Materialbestellung zur Freigabe vorzulegen. Bei weiteren 13 Haltungen DN 300 - 600 mm gelangen partielle Sanierungsverfahren (Zulaufanbindungen, sowie das Setzen von Kurzlinern) zum Einsatz. Des Weiteren werden in 7 Haltungen DN 800 - 1100 mm manuelle Reparaturarbeiten (Verspachteln schadhafter Anschlüsse) durchgeführt. In 77 an die Haltungen angrenzenden Schachtbauwerke sind einzelne Reparaturarbeiten, wie fachgerechtes Anbinden von Zu- und Abläufen, Erneuern defekter oder Setzen fehlender Steighilfen, Wiederherstellen von defektem Auftritt und Gerinne, Verputzen von Fehlstellen und Rissen sowie das Wiederaufbereiten und Verputzen von korrodierten Wänden, Fugen und Schachtköpfen durchzuführen. In 4 Schächten ist lediglich die Lineranbindung mittels Linerendmanschette oder Ortlaminat durchzuführen.

Näheres Leistungsverzeichnis

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage _____

Zweck des Auftrags _____

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

- ☒ nein
- ☐ ja, Angebote sind möglich
- ☐ nur für ein Los
- ☐ für ein oder mehrere Lose
- ☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

- ☒ Beginn der Ausführung: 21.09.2026
- ☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 31.07.2027
- ☐ weitere Fristen _____

j) Nebenangebote

- ☐ zugelassen
- ☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
- ☒ nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

- ☐ zugelassen
- ☒ nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

- ☒ elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
<https://www.subreport.de/E93439324>

☐ nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:

☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung

☐ andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

☒ nachgefordert

☐ teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 11.08.2026 um 10:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 25.08.2026

p) Adresse für elektronische Angebote <https://www.subreport.de/E93439324>

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

☐ siehe Vergabeunterlagen

☒ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Preis

s) Eröffnungstermin am 11.08.2026 um 10:00 Uhr

Ort

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

t) geforderte Sicherheiten

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

[RP Stuttgart, Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart](#)